

POLYURETANOVÉ ELASTOMERY PRO FORMY NA BETON, SÁDRU A UMĚLÉ PÍSKOVCE

SikaBiresin[®] UR530 (UR 58300)

SikaBiresin[®] UR548 (UR 58480)

SikaBiresin[®] UR563 (UR 58630)

SikaBiresin[®] UR595 (UR 5895)

Separátor 851

Separátor Master Finish RL447

THA 192 Thixo

nabídka 07/2022





POLYURETANOVÉ ELASTOMERY PRO FORMY NA BETON, SÁDRU A UMĚLÉ PÍSKOVCE

- odlévací polyuretanové pryskyřice pro pružné formy na beton, sádku a umělé pískovce
- **volitelné tvrdosti** - měkký 30a shore, střední 48a shore a tvrdší 63a shore
- **neobsahují rtuť ani rozpouštědla**
- kompletní program: separátor pro výrobu formy / materiál na formu / separátor pro betonové, sádkové, pískovcové díly
- thixotropní přísada pro nestékavost „THA 192“ - pro natírání
- vysoká pružnost a odolnost proti přetržení
- rozměrová stabilita
- snadné odformování odlitých dílů
- vysoká chemická odolnost vůči separátorům

NÁZEV SikaBiresin®	BARVA	TVRĐOST [Shore]	HUSTOTA [kg/m ³]	PRODLOUŽENÍ DO PŘETRŽENÍ	MÍŠÍCÍ POMĚR [hmot. díly]	DOBA ZPRACOVÁNÍ	DOBA ODFORMOVÁNÍ	VIŠKOZITA [mPa.s]	SLOŽKY / BALENÍ
UR530 (UR 58300)		30A	1,35	900%	10/100	20 min	24 hod	4000	UR 530 POLYOL 5-25kg UR 503 ISO 0,5-2,5kg
UR548 (UR 58480)		50A	1,31	550%	30/100	20 min	16 hod	2000	UR 548 POLYOL 16,7kg UR 503 ISO 5kg
UR563 (UR 58630)		63A	1,31	670%	35/100	20 min	24 hod	2500	UR 563 POLYOL 14,3kg UR 503 ISO 5kg

Informace v tomto přehledu mohou být zjednodušené. Pro dokonalé seznámení se s produktem si vyžádejte technický list!



VYUŽITÍ:




- obklady, dlažby, obrubníky, bazénové lemy
- sochy, fasádní konzole, plotové díly
- balustrády, sloupky, zábradlí
- architektonické prvky

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

Separátor 851	TYP :	VOSK V KAPALNÉM STAVU
	PRO:	
	NANÁŠENÍ:	štetcem, stříkáním (lze ředit technickým benzínem)
	VRSTVY:	doporučujeme: kámen a beton 3 vrstvy, sádra 6 vrstev, neleštit !
	BALENÍ :	0,7kg 7kg
Separátor MasterFinish RL 447	TYP :	ODFORMOVACÍ EMULZE OLEJE VE VODĚ NA BÁZI PŘÍRODNÍ SUROVINY
	PRO:	SEPARACE ELASTICKÉ POLYURETANOVÉ FORMY PŘED ODLÍTÍM BETONU, SÁDRY
	NANÁŠENÍ:	stříkáním, štetcem (neředit s jinými separátory ani vodou)
	VRSTVY:	1 vrstva
	BALENÍ :	1 litr
Thixotropní přísada THA 192	TYP :	PŘÍSADA PRO NESTÉKAVOST ELASTICKÝCH POLYURETANU
	PRO:	POLYURETANY ŘADY SikaBiresin®UR5xx
	NANÁŠENÍ:	Po smíchání s SikaBiresin®UR5xx nanášejte štetcem nebo špachtlí
	VRSTVY:	viz. technický list. Lze nanášet i více vrstev a dolévat polyuretanové řady „F“ nebo „SikaBiresin UR5xx“.
	BALENÍ :	0,8 kg

Informace v tomto přehledu mohou být zjednodušené. Pro dokonalé seznámení se s produktem si vyžádejte technický list!

CENY A BALENÍ

NÁZEV	BALENÍ	CENA ZA BALENÍ
ODLÉVACÍ POLYURETANY		
SikaBiresin® UR530 UR 58300 	na tel / e-mail	na tel / e-mail
	na tel / e-mail	na tel / e-mail
SikaBiresin® UR548 UR 58480 	na tel / e-mail	na tel / e-mail
	na tel / e-mail	na tel / e-mail
SikaBiresin® UR563 UR 58630 	na tel / e-mail	na tel / e-mail
	na tel / e-mail	na tel / e-mail
SEPARÁTORY		
Separátor 851	na tel / e-mail	na tel / e-mail
	na tel / e-mail	na tel / e-mail
Separátor Master Finish RL 447	na tel / e-mail	na tel / e-mail
PŘÍSADA PRO NESTÉKAVOST		
THA 192 Thixo	na tel / e-mail	na tel / e-mail

SikaBiresin® UR595 (UR 5895)



V nabídce máme také materiál **UR 595** na výrobu pružných raznic na beton



polyuretany, epoxidy, silikony,
lamináty, tmely, pasty, dielektrika
lepidla, blokové materiály,
plniva, barviva, separátory

Váš spolehlivý dodavatel materiálů již od roku 1999

ACR Czech s.r.o.

IČ: 25049241

Žatecká 1899/25, Most
info@axson.cz
tel./fax: +420 476 704 212
mobil: +420 603 140 742



www.acrczech.cz

BUILDING TRUST

