

Zpracování

- Teplota materiálu musí být mezi 18-25°C.
- Lze probarvovat barvivy do polyuretanu. Barvivo přidávejte do složky POLYOL.
- Odlévejte za sucha do suchých forem.
- Obě složky musí být před použitím dobře promíchány. Smíchejte dle mísičího poměru a odlévejte volným litím nebo pod vakuem do suchých forem pevných i silikonových. Povrch pevných forem nezapomeňte ošetřit vhodným separátorem silikonem nebo silikonem.
- Porovnání povrchy (dřevěná, sádra) musí být před odlitím v ní m. dob. e. u. av. eny / ut. sn. ny.

SND

- Minimální teplota skladování (18 - 25°C), v originálním neotevřeném balení.
- Při dlouhodobém skladování při nízké teplotě může nastat krystalizace složek, postupně se zahříváním materiálu na max. 70°C a jeho uchováním na pokojovou teplotu.
- 2EDOPVTEWSRRWHEHHRNDPLWVSHOLDHDEMHSHGHORLNWTONRWVLEOPDWHULIOER
HMGTHVSRWHEMWH

Bezpečnostní pokyny

Pro více informací o bezpečném zacházení a skladování tohoto produktu na detektivní seznam bezpečnostních listů včetně fyzikálních a ekologických údajů a dalších údajů, které jsou k dispozici s bezpečností.

Nakládání s odpadem / pokyny k likvidaci

Produkt : 6SURGNWHPVTEWDFHHRMDNRVHMVSHFLIOTPRGSDGHPGOHSODWE
SHGSLV

2EDOPVTEWSRRWHEHHRNDPLWVSHOLDHDEMHSHGHORLNWTONRWVLEOPDWHULIOER : celá prázdná obalová lepenka k recyklaci. Obal, který nelze vyčistit, musí být likvidován jako produkt. Tedy jako speciální odpad dle platných předpisů.

Technická data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou lišit, což je mimo jiné kontrolou.

Zákonné oznámení

Pro více informací o změně doplnění a účinnosti konečné úpravy výrobku se vedou v dohledné době na webových stránkách a zpráva o výrobku se v žádném skladování a používání za normálních podmínek a v souladu s doporučeními výrobce se vyskytí rozdíl v použití materiálu s státem a konkrétními podmínkami v místě použití výrobku neví, neodpovídá požadovanému konkrétnímu účelu a nenesou odpovědnost za toto neodpovídající použití výrobku si musí ověřit v odnošovaném účelu aplikace výrobku si vyjasní a párovaním vlastností svého produktu s tímto technickým listem a s technickými podmínkami a dodávkami výrobce se musí v budoucnu posledním místním vydáním technického listu dotýkajícího výrobku a jeho kopie poskytnout na vyžádání.



Informace o naší dodavateli

BFVUR

DWHENI

ORVW

Tel: +420 476 704 212

: +420 603 140 742

Email: LIR@DVRE

Internet: www.DVRE.cz

